

Model Fibra, S.L.®

SERIE PULVERIZACION DEPOSITOS SUSPENDIDOS-ATOMIZADORES "POLIV-AGRO-43"



POLIETILENO ROTOMOLDEADO, ADITIVADO U.V., GRAN RESISTENCIA QUIMICA,
FACIL MANIPULACION, LAVABLES, PRACTICOS, ADAPTABLES Y CON
POSIBILIDAD DE FABRICAR EN VARIOS COLORES.





DEPOSITOS SUSPENDIDOS-ATOMIZADORES "POLIV-AGRO-43"												
REFERENCIA	LITROS	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTO TOTAL	A	B	LARGO CHASIS	ANCHO CHASIS	BOCA	D	DL	CAPACIDAD REAL
3510205	350	1175	705	1.060	360	700	1050	560	345	15 L	65 L	378 L.
3510206	450	1175	705	1.225	525	700	1050	560	345	15 L	65 L	480 L.
3510207	550	1175	705	1.380	680	700	1050	560	345	15 L	65 L	585 L.
3510208	650	1175	705	1.540	840	700	1050	560	345	15 L	65 L	695 L.

CARACTERISTICAS:

- * Fabricados en PEBDLL, roto-moldeado de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras.
- * Alta resistencia química.
- * Fáciles de limpiar, con superficies lisas y no porosas tanto exterior como interiormente.
- * Niveles de capacidad reseñados en los mismos.
- * Estudiados para equipos de pulverización suspendidos con barras ó atomizadores.
- * Asas para facilitar el montaje y manipulación del depósito en vacío.
- * Medidas idénticas para el chasis en toda la gama.
- * Nuevo diseño que mejora la dilatación-contracción del depósito.
- * Tapas modelo bisagra de media vuelta ó modelo roscado con válvula de aireación y con filtro fondo malla.
- * Colores de serie blanco natural y amarillo. Posibilidad de estudio de otros colores
- * Adaptados a las nuevas normativas.
- * Tolerancia dimensional + / - 2 %.

CATPE351006/1

Model Fibra, s.l.

VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS
Ctra. Valencia – Alicante , 59

FABRICA Camino Guardarany, s/ n.

Apartado de correos 25

46410 SUECA (Valencia) ESPAÑA

Tel. 961700143 - 961704027

E-Mail modelfibra@modelfibra.com

ventas@modelfibra.com

Web Site: <http://www.modelfibra.com>

